

Ortho® Standardmodelle - Arbeit  
Safe30max

	Der "Breite"
<b>DIN-Nr.</b>	DIN EN ISO 20345
<b>Art.-Nr.</b>	45145
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Grösse</b>	39 - 49 (nur ganze Grössen)
<b>Weite</b>	K
<b>Leisten</b>	MX
<b>Indikationen</b>	<p>Konservative Therapie von Weichteilverletzungen und knöchernen Verletzungen an Mittel- und Rückfuss (z.B. schwere OSG-Distorsionen)</p> <p>Konservative Therapie bei chronischen OSG-Instabilitäten sowie bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen (z.B. Arthrose)</p> <p>Postoperativer Einsatz nach Bandnaht/-rekonstruktion, Korrekturosteotomien, Arthrodeese, Arthroplastik</p> <p>Einsatz bei diversen Geburtsgebrechen</p> <p>Prophylaktisch bei Extrembelastungen bei der Arbeit</p>
<b>Funktionen</b>	<p>Stabilisiert Fuss und Sprunggelenk</p> <p>Erlaubt frühfunktionelle Mobilisation</p>
<b>Merkmale</b>	<p>Voluminöser, strapazierfähiger Arbeits-Stabilschuh mit Stahlkappe und durchtrittsicheren Textil-Brandsohle</p> <p>Sohle oel- und benzinfest, antistatisch</p> <p>Hoher Schaft mit seitlichem Stabilisationssystem</p> <p>Medial und lateral zusätzlich verstärkt</p> <p>Individuelle Zugverteilung über den Rist durch elastisches Band</p> <p>Schnürung (Haken und D-Ringe genietet)</p> <p>Staublasche</p> <p>Orthopädisch zurichtbar auf eigene Verantwortung</p> <p>Gewicht pro Schuh: ca. 1200g (Gr.42)</p>
<b>Material</b>	<p>Oberleder: hydrophobiertes Rindleder   geprägt</p> <p>Futter: Micro Textil</p> <p>Laufsohle: Gummi   Schalensohle mit Profil   Stahleinlage   oel- und benzinfest   antistatisch</p> <p>Innensohle: Spezialinnensohle   austauschbar auf eigene Verantwortung</p>



<sup>1)</sup>Grössen > 48 mit Vorlauf bestellbar

